

## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 12.03.2025

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 12.03.2025

### 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

#### 1.1 Produkto identifikatorius

Prekybos ženklas: Aerosol SOLL Primer-Paint RAL7034

(Gaminio numeris) product ID.: S700036

#### 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

##### Naudojimo sektorius

SU3 Pramoninis naudojimas: atskirų medžiagų arba preparatuose naudojimas pramonės gamybos vietose

SU21 Naudotojams: privatus būstas / plačioji visuomenė / vartotojai

SU22 Profesionalus naudojimas: viešojo erdvė (administracija, švietimas, pramogos, paslaugos, amatininkai)

Medžiagos / mišinio panaudojimas lakavimas

Nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

#### 1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

##### Gamintojas / tiekėjas

UAB "HELVINA"

Parko g. 96

LT-54464 Ramučiai

Kauno r., Lietuva

Tel: +370 37 308 901

Fax: +370 37 308 902

info@helvina.lt

www.helvina.lt

1.4 Pagalbos telefono numeris: Tel: +370 5 236 2052 / +370 687 53378

##### national

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras

Tel.: +370 5 236 20 52 / +370 687 533 78

### 2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

#### 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008



GHS02 liepsna

Aerosol 1 H222 Ypač degus aerosolis.

H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Skin Sens. 1 H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

STOT SE 3 H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

#### 2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.

(Tęsinys 2 psl.)

## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 12.03.2025

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 12.03.2025

Prekybos ženklas: Aerosol SOLL Primer-Paint RAL 7034

(Puslapio 1 tęsinys)

## · Pavojaus piktogramos



GHS02 GHS07

## · Signalinis žodis Pavojainga

## · Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:

acetonas  
maleino rūgšties anhidridas  
1-metil-2-metoksietilacetatas  
n-butilacetatas

## · Pavojingumo frazės

H222 Ypač degus aerosolis.  
H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.  
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.  
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.  
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

## · Atsargumo frazės

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.  
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
P103 Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės visomis instrukcijomis.  
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.  
P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.  
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.  
P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.  
P302+P352 PATEKUS ANT ODO: Plauti dideliu vandens kiekiu.  
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.  
P312 Pasijutęs blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.  
P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.  
P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.  
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.  
P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.

## · Papildomos nuorodos:

Nepakankamai vėdinant kyla sprogimo pavojus.  
Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvėpiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerosolio.

## · 2.3 Kiti pavojai

## · PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

· PBT: Nevartotina.

· vPvB: Nevartotina.

### 3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

## · 3.2 Mišiniai

· Aprašymas: Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų su apytiksliais kiekiais.

## · Pavoingos sudedamosios medžiagos :

|                                                |                                                                             |         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 67-64-1<br>Reg.nr.: 01-2119471330-49-xxxx | acetonas<br>Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066 | 25-<50% |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|

(Tęsinys 3 psl.)

**Saugos duomenų lapas**  
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 12.03.2025

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 12.03.2025

**Prekybos ženklas: Aerosol SOLL Primer-Paint RAL 7034**

(Puslapio 2 tęsinys)

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAS: 74-98-6<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxxx    | propanas, suskystintas<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280, EUH018                                                                                                                                                        | 10-<25%       |
| CAS: 106-97-8<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32-xxxx   | butanas, grynas (<0,1% 1,3 butadiene)<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280, EUH018                                                                                                                                         | 5-<10%        |
| CAS: 108-65-6<br>Reg.nr.: 01-2119475791-29-xxxx   | 1-metil-2-metoksietilacetatas<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ STOT SE 3, H336                                                                                                                                                                | 5-<10%        |
| CAS: 75-28-5<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27-xxxx    | ir izobutanas<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280, EUH018                                                                                                                                                                 | 5-<10%        |
| CAS: 64-17-5<br>Reg.nr.: 01-2119457610-43-xxxx    | etanolis<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                                                  | 2,5-<5%       |
| CAS: 123-86-4<br>Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx   | n-butilacetatas<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ STOT SE 3, H336, EUH066                                                                                                                                                                      | 2,5-<5%       |
| CAS: 1330-20-7<br>Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx  | ksilenas<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335                                                              | 1-<2,5%       |
| CAS: 78-93-3<br>Reg.nr.: 01-2119457290-43-xxxx    | butanonas<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336                                                                                                                                                                | 1-<2,5%       |
| CAS: 7397-62-8<br>Reg.nr.: 01-2119514685-36-xxxx  | butilo glikolatas<br>⚠ Repr. 2, H361; ⚠ Eye Dam. 1, H318                                                                                                                                                                                | <1%           |
| CAS: 100-41-4<br>Reg.nr.: 01-2119489370-35-xxxx   | etilbenzenas<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Acute Tox. 4, H332                                                                                                                                        | <1%           |
| CAS: 71-36-3<br>Reg.nr.: 01-2119484630-38-xxxx    | butanolis<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335; STOT SE 3, H336                                                                                                      | <1%           |
| CAS: 14059-33-7<br>Reg.nr.: 01-2119486965-17-xxxx | Bismuto vanadato tetroksidas Geltonasis pigmentas 184<br>⚠ STOT RE 2, H373                                                                                                                                                              | <1%           |
| CAS: 7779-90-0<br>Reg.nr.: 01-2119485044-40-xxxx  | tricinko bis(ortofosfatas)<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                                                          | ≥0,025-<0,25% |
| CAS: 9003-07-0<br>Reg.nr.: no Reach No. available | Polipropileno milteliai medžiaga, kuriai Bendrijoje taikomi poveikio darbo vietose apribojimai                                                                                                                                          | <1%           |
| CAS: 108-31-6<br>Reg.nr.: 01-2119472428-31-xxxx   | maleino rūgšties anhidridas<br>⚠ Resp. Sens. 1, H334; STOT RE 1, H372; ⚠ Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1A, H317, EUH071<br>Konkreiti koncentracijos riba:<br>Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 % | ≥0,001-<0,1%  |

· SVHC -

· Papildomos nuorodos Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

LT

(Tęsinys 4 psl.)

## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 12.03.2025

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 12.03.2025

Prekybos ženklas: Aerosol SOLL Primer-Paint RAL7034

(Puslapio 3 tęsinys)

### 4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

- **4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**
- **Bendra informacija:** Produktu suteptus drabužius nedelsiant pašalinti.
- **Įkvėpus:**  
Garantuoti pakankamą kiekį tyro oro ir dėl visa ko pakviesti gydytoją.  
Netekus sąmonės, paguldyti ir vežti paguldžius stabiliai ant šono.
- **Po kontakto su oda:** Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti.
- **Po kontakto su akimis:**  
Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu. Negalavimams nesiliaujant, pasikonsultuoti su gydytoju.
- **Prarijus:** Išliekant simptomams, pasikonsultuoti su gydytoju.
- **4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**  
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

### 5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

- **5.1 Gesinimo priemonės -**
- **Tinkamos gesinimo medžiagos:** rezervuarą šaldyti vandeniu
- **5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **5.3 Patarimai gaisrininkams**
- **Ypatingos saugos priemonės:** Specialiosios priemonės nėra būtinos.

### 6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

- **6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**  
Dėvėti apsauginę ekipiruotę. Neprileisti neapsaugotų asmenų.
- **6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:**  
Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenis/gruntinius vandenis.
- **6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:**  
Užterštomis medžiagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus.  
Garantuoti pakankamą vėdinimą.
- **6.4 Nuoroda į kitus skirsnius**  
Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.  
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.  
Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

### 7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

- **7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**  
Saugoti nuo karščio ir saulės spindulių.  
Garantuoti gerą darbo vietos vėdinimą/nutraukimą.
- **Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogdimo:**  
Nepurkšti ant ugnies ar karštų daiktų.  
Vengti ugnies šaltinių - nerūkyti.  
Inde - slėgis. Saugoti nuo saulės spindulių ir temperatūros virš 50°C (pvz. kaitrinės lempos). Baigus eksploataciją, taip pat neatidarinėti jėga ir nedegini.
- **7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**
- **Sandėliavimas:**
- **Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:**  
Atkreiptinas dėmesys į slėgiminių indų laikymo tarnybinės instrukcijos.

(Tęsinys 5 psl.)

## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 12.03.2025

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 12.03.2025

**Prekybos ženklas: Aerosol SOLL Primer-Paint RAL7034**

(Puslapio 4 tęsinys)

- **Nuorodos dėl laikymo bendrai:** Nereikalaujama.
- **Kitos sandėliavimo nuorodos:** Jokios.
- **7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

### 8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

#### 8.1 Kontrolės parametrai

· **Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:**

##### 67-64-1 acetonas

|            |                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRD (LT)   | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 2420 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm<br>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1210 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm |
| IOELV (EU) | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1210 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm                                                                                |
| AGW (DE)   | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1200 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm<br>2(I);AGS, DFG, EU, Y                                                        |
| PEL (US)   | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 2400 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm                                                                               |
| REL (US)   | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 590 mg/m <sup>3</sup> , 250 ppm                                                                                 |
| TLV (US)   | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 500 ppm<br>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 250 ppm<br>A4, BEI                                         |

##### 74-98-6 propanas, suskystintas

|          |                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| AGW (DE) | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1800 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm<br>4(II);DFG |
| PEL (US) | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1800 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm              |
| REL (US) | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1800 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm              |
| TLV (US) | see Appendix F Minimal oxygen content ( D, EX)                                         |

##### 106-97-8 butanas, grynas (<0,1% 1,3 butadiene)

|          |                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| AGW (DE) | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 2400 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm<br>4(II);DFG |
| REL (US) | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1900 mg/m <sup>3</sup> , 800 ppm               |
| TLV (US) | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 1000 ppm<br>(EX)                             |

##### 108-65-6 1-metil-2-metoksietilacetatas

|            |                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRD (LT)   | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 400 mg/m <sup>3</sup> , 75 ppm<br>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 250 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>O     |
| IOELV (EU) | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 550 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 275 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>Skin |
| AGW (DE)   | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 270 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>1(I);DFG, EU, Y                                                                   |
| WEEL (US)  | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 50 ppm                                                                                                              |

##### 75-28-5 ir izobutanas

|          |                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| AGW (DE) | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 2400 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm<br>4(II);DFG |
| TLV (US) | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 1000 ppm<br>(EX)                             |

(Tęsinys 6 psl.)

**Saugos duomenų lapas**  
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 12.03.2025

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 12.03.2025

**Prekybos ženklas: Aerosol SOLL Primer-Paint RAL7034**

(Puslapis 5 tęsinys)

**64-17-5 etanolis**

|          |                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRD (LT) | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 1900 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm<br>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1000 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm |
| AGW (DE) | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 380 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm<br>4(II);DFG, Y                                                                 |
| PEL (US) | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1900 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm                                                                               |
| REL (US) | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1900 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm                                                                               |
| TLV (US) | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 1000 ppm<br>A3                                                                                                |

**123-86-4 n-butilacetatas**

|            |                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRD (LT)   | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 723 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm<br>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 241 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm  |
| IOELV (EU) | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 723 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm<br>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 241 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm  |
| AGW (DE)   | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 300 mg/m <sup>3</sup> , 62 ppm<br>2(I);AGS, Y                                                                |
| PEL (US)   | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 710 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm                                                                              |
| REL (US)   | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 950 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm<br>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 710 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm |
| TLV (US)   | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 150 ppm<br>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 50 ppm                                                  |

**1330-20-7 ksilenas**

|            |                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRD (LT)   | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 442 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 221 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>O    |
| IOELV (EU) | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 442 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 221 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>Skin |
| AGW (DE)   | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 220 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>2(II);DFG, EU, H                                                                  |
| PEL (US)   | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 435 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm                                                                                     |
| REL (US)   | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 655 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm<br>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 435 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm        |
| TLV (US)   | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 20 ppm<br>BEI, A4                                                                                                   |

**78-93-3 butanonas**

|            |                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRD (LT)   | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 900 mg/m <sup>3</sup> , 300 ppm<br>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 600 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm |
| IOELV (EU) | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 900 mg/m <sup>3</sup> , 300 ppm<br>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 600 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm |
| AGW (DE)   | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 600 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm<br>1(I);DFG, EU, H, Y                                                        |
| PEL (US)   | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 590 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm                                                                              |
| REL (US)   | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 885 mg/m <sup>3</sup> , 300 ppm<br>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 590 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm |
| TLV (US)   | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 150 ppm<br>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 75 ppm<br>BEI, Skin                                     |

(Tęsinys 7 psl.)

**Saugos duomenų lapas**  
**pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis**

Spausdinimo data: 12.03.2025

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 12.03.2025

**Prekybos ženklas: Aerosol SOLL Primer-Paint RAL7034**

(Puslapio 6 tęsinys)

**100-41-4 etilbenzenas**

|            |                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRD (LT)   | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 884 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm<br>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 442 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>O    |
| IOELV (EU) | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 884 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm<br>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 442 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>Skin |
| AGW (DE)   | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 88 mg/m <sup>3</sup> , 20 ppm<br>2(II);DFG, H, Y, EU                                                                 |
| PEL (US)   | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 435 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm                                                                                      |
| REL (US)   | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 545 mg/m <sup>3</sup> , 125 ppm<br>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 435 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm         |
| TLV (US)   | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 20 ppm<br>OTO, BEI, A3                                                                                               |

**71-36-3 butanolis**

|          |                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRD (LT) | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 45 mg/m <sup>3</sup> , 15 ppm<br>NRD Neviršytinas ribinis dydis: 90 mg/m <sup>3</sup> , 30 ppm<br>Ū O |
| AGW (DE) | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 310 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>1(I);DFG, Y                                                        |
| PEL (US) | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 300 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm                                                                       |
| REL (US) | NRD Neviršytinas ribinis dydis: 150 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>Skin                                                                        |
| TLV (US) | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 20 ppm                                                                                                |

**14059-33-7 Bismuto vanadato tetroksidas Geltonasis pigmentas 184**

|          |                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| AGW (DE) | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 0,001 A mg/m <sup>3</sup><br>8(II);AGS |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|

**1302-78-9 Bentonitas**

|          |                  |
|----------|------------------|
| MAK (DE) | vgl. Abschn. IIb |
|----------|------------------|

**7779-90-0 tricinko bis(ortofosfatas)**

|          |                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAK (DE) | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 0,1A* 2E** mg/m <sup>3</sup><br>*alveolengängig; **einatembar |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**9003-07-0 Polipropileno milteliai**

|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| PRD (LT) | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 10 mg/m <sup>3</sup> |
|----------|--------------------------------------------------------------|

**108-31-6 maleino rūgšties anhidridas**

|          |                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRD (LT) | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 2,5 mg/m <sup>3</sup> , 0,6 ppm<br>IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1,2 mg/m <sup>3</sup> , 0,3 ppm<br>J |
| AGW (DE) | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 0,081 mg/m <sup>3</sup> , 0,02 ppm<br>1;=2,5=(I);DFG, Sah, Y, 11                                                  |
| PEL (US) | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1 mg/m <sup>3</sup> , 0,25 ppm                                                                                    |
| REL (US) | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1 mg/m <sup>3</sup> , 0,25 ppm                                                                                    |
| TLV (US) | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 0,01* mg/m <sup>3</sup><br>DSEN, RSEN; *inh. fraction + vapor, A4                                                 |

**Informacija apie reglamentavimą**

PRD (LT): HN 23:2011  
 IOELV (EU): (EU) 2019/1831  
 AGW (DE): TRGS 900  
 PEL (US): Guide to Occupational Exposure Values (OSHA PELs)

(Tęsinys 8 psl.)

**Saugos duomenų lapas**  
**pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis**

Spausdinimo data: 12.03.2025

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 12.03.2025

**Prekybos ženklas: Aerosol SOLL Primer-Paint RAL 7034**

(Puslapis 7 tęsinys)

REL (US): Guide to Occupational Exposure Values (NIOSH RELs)  
 TLV (US): Guide to Occupational Exposure Values (TLV)  
 WEEL (US): Guide to Occupational Exposure Values (AIHA WEELs)  
 MAK (DE): MAK- und BAT-Liste

**Sudedamosios dalys su biologinių ribinių verčių:****67-64-1 acetonas**

|          |                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BGW (DE) | 50 mg/l<br>Untersuchungsmaterial: Urin<br>Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende<br>Parameter: Aceton |
| BEI (US) | 25 mg/L<br>Medium: urine<br>Time: end of shift<br>Parameter: Acetone (nonspecific)                                    |

**1330-20-7 ksilenas**

|          |                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BGW (DE) | 2000 mg/L<br>Untersuchungsmaterial: Urin<br>Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende<br>Parameter: Methylhippur-(Tolur-)Säure (alle Isomere) |
| BEI (US) | 1,5 g/g creatinine<br>Medium: urine<br>Time: end of shift<br>Parameter: Methylhippuric acids                                                               |

**78-93-3 butanonas**

|          |                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BGW (DE) | 2 mg/l<br>Untersuchungsmaterial: Urin<br>Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende<br>Parameter: 2-Butanon |
| BEI (US) | 2 mg/L<br>Medium: urine<br>Time: end of shift<br>Parameter: Methyl ethyl ketone (nonspecific)                           |

**100-41-4 etilbenzenas**

|          |                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BGW (DE) | 250 mg/g Kreatinin<br>Untersuchungsmaterial: Urin<br>Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende<br>Parameter: Mandelsäure plus Phenylglyoxylsäure |
| BEI (US) | 0,15 g/g creatinine<br>Medium: urine<br>Time: end of shift at end of workweek<br>Parameter: Sum of mandelic acid and phenylglyoxylic acid (nonspecific)       |

**71-36-3 butanolis**

|          |                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BGW (DE) | 2 mg/g Kreatinin<br>Untersuchungsmaterial: Urin<br>Probennahmezeitpunkt: vor nachfolgender Schicht<br>Parameter: Butan-1-ol (1-Butanol) (nach Hydrolyse)         |
|          | 10 mg/g Kreatinin<br>Untersuchungsmaterial: Urin<br>Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende<br>Parameter: Butan-1-ol (1-Butanol) (nach Hydrolyse) |

(Tęsinys 9 psl.)

## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 12.03.2025

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 12.03.2025

Prekybos ženklas: Aerosol SOLL Primer-Paint RAL7034

(Puslapio 8 tęsinys)

- **Informacija apie reglamentavimą**  
BGW (DE): TRGS 903  
BEI (US): Guide to Occupational Exposure Values (BEI)
- **Papildomos nuorodos:** Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

- **8.2 Poveikio kontrolės priemonės**
- **Atitinkamos techninio valdymo priemonės** Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.
- **Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga**
- **Bendrosios saugos ir higienos priemonės:**  
Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.  
Nedelsiant nusirengti išteptus, įsigėrusius drabužius.  
Prieš pertrauką ir baigus darbą nusiplauti rankas.  
Vengti kontakto su akimis.  
Vengti kontakto su akimis ir oda.

- **Kvėpavimo apsauga**



Jei tirpiųjų medžiagų koncentracija viršija MAK ribines vertes, reikia užsidėti tam tikslui skirtą kvėpavimo takų apsauginę įrangą.  
Puskaukė su mažiausiai filtravimo klasės A1P2 kombinuojamu filtru arba atskirai teikiamo oro kvėpavimo takų apsauginė įranga.

- **Rankų apsauga**

Apsauginės pirštinės



Medžiaga, iš kurios gaminama pirštinė, privalo būti nepralaidi ir atspari produktui / medžiagai / mišiniui.

Pirštinių medžiagą rinktis atsižvelgiant į praskisvertimo, trynimosi ir suirimo laiką.

- **Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis**

Po kiekvienos kontaminacijos reikia keisti pirštines.

Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.

- **Ilgalaikiam kontaktui, trunkančiam maksimaliai 15 min., tinka pirštinės iš šių medžiagų:**

butyl rubber, 0,7mm

- **Akių ir (arba) veido apsauga**

Apsauginiai akiniai



Tampriai prisispaudžiantys akiniai

### 9. SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

- **9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes**

- **Bendra informacija**
- **Fizinė būseną** aerosolis
- **Spalva:** Pagal produkto aprašymą
- **Kvapą:** Būdinga(s)
- **Kvapo atsiradimo slenkstis:** Nenustatyta.
- **Lydimosi ir stingimo temperatūra** Nenustatyta
- **Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas** -44 °C (-47,2 °F)
- **Degumas** Nevartotina.
- **Viršutinė ir apatinė sprogumo ribos**
- **Žemutinė:** 1,7 Vol %

(Tęsinys 10 psl.)

## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 12.03.2025

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 12.03.2025

Prekybos ženklas: Aerosol SOLL Primer-Paint RAL7034

(Puslapio 9 tęsinys)

|                                                                     |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| · Viršutinė                                                         | 13 Vol %                                                 |
| · Pliūpsnio temperatūra:                                            | <0 °C (<32 °F)                                           |
| · Savaiminio užsidegimo temperatūra:                                | 315 °C (599 °F) (108-65-6 1-metil-2-metoksietilacetatas) |
| · Skilimo temperatūra:                                              | Nenustatyta.                                             |
| · pH                                                                | Mišinys yra nepoliarinis arba aprotoninis.               |
| · Klampa:                                                           |                                                          |
| · Kinematinė klampa                                                 | Nenustatyta.                                             |
| · Dinaminis:                                                        | Nenustatyta.                                             |
| · Tirpumas                                                          |                                                          |
| · vandeniui:                                                        | Nemaišytina(s) arba mažai maišytina(s).                  |
| · Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (logaritminė vertė) | Nenustatyta.                                             |
| · Garų slėgis esant 20 °C (68 °F):                                  | 3.600 hPa (2,700 mm Hg)                                  |
| · Garų slėgis esant 50 °C (122 °F):                                 | 800 hPa (600 mm Hg)                                      |
| · Tankis ir (arba) santykinis tankis                                |                                                          |
| · Santykinis tankis:                                                | 0,827 g/cm <sup>3</sup> (6,901 lbs/gal)                  |
| · Garų tankis                                                       | Nenustatyta.                                             |

|                                                                 |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · 9.2 Kita informacija                                          |                                                                                                            |
| · Išvaizda:                                                     |                                                                                                            |
| · Forma:                                                        | aerolis                                                                                                    |
| · Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos apsaugai bei saugumui |                                                                                                            |
| · Uždegimo temperatūra:                                         | Produktas savaime neužsidega.                                                                              |
| · Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:                         | Produktas nekelia sprogimo pavojaus, tačiau įmanomas sprogių garų/oro mišinių susidarymas.<br>Nenustatyta. |
| · Tirpiklių sudėtis:                                            |                                                                                                            |
| · Organiniai tirpikliai:                                        | 86,3 %<br>su dujomis. svorio procentas                                                                     |
| · Vanduo:                                                       | 0,1 %                                                                                                      |
| · VOC(EU)                                                       | (<840g/l)<br>86,33 %                                                                                       |
| · Kietųjų dalelių kiekis:                                       | 13,6 %                                                                                                     |
| · Sudėties pakeitimas                                           |                                                                                                            |
| · Garavimo greitis                                              | Nevartotina.                                                                                               |

|                                                                                 |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| · Informacija apie fizinių pavojų klases                                        |                                                               |
| · Sprogstamosios medžiagos                                                      | atkrenta                                                      |
| · Degiosios dujos                                                               | atkrenta                                                      |
| · Aerosoliai                                                                    | Ypač degus aerolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. |
| · Oksiduojančiosios dujos                                                       | atkrenta                                                      |
| · Suslėgtosios dujos                                                            | atkrenta                                                      |
| · Degieji skysčiai                                                              | atkrenta                                                      |
| · Degios kietos medžiagos                                                       | atkrenta                                                      |
| · Savaime reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai                                | atkrenta                                                      |
| · Piroforiniai skysčiai                                                         | atkrenta                                                      |
| · Piroforinės kietosios medžiagos                                               | atkrenta                                                      |
| · Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai                                     | atkrenta                                                      |
| · Medžiagos ir mišiniai, kurie išskiria degias dujas esant sąlyčiui su vandeniu | atkrenta                                                      |
| · Oksiduojantieji skysčiai                                                      | atkrenta                                                      |
| · Oksiduojančiosios kietosios medžiagos                                         | atkrenta                                                      |

(Tęsinys 11 psl.)

## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 12.03.2025

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 12.03.2025

Prekybos ženklas: Aerosol SOLL Primer-Paint RAL 7034

(Puslapio 10 tęsinys)

- |                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| · <b>Organiniai peroksidai</b>                   | atkrenta |
| · <b>Metallų koroziją sukeliančios medžiagos</b> | atkrenta |
| · <b>Desensibilizuoti sprogmėnys</b>             | atkrenta |

### 10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

- **10.1 Reaktyvumas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **10.2 Cheminis stabilumas**
- **Terminis irimas / vengtinės sąlygos:** Nesuyra vartojant pagal instrukciją.
- **10.3 Pavojingų reakcijų galimybė** Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
- **10.4 Vengtinės sąlygos** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **10.5 Nesuderinamos medžiagos:** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **10.6 Pavojingi skilimo produktai:** Nežinomi jokie irimo produktai.

### 11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

- **11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**
- **Ūmus toksiškumas** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

- **Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:**

ATE (Ūmaus toksiškumo įvertis)

|                 |          |                       |
|-----------------|----------|-----------------------|
| Dermalinis(ė)   | LD50     | 84.620 mg/kg (rabbit) |
| Inhaliacinis(ė) | LC50/4 h | 465 mg/l (rat)        |

- **Pirminis perštėjimo efektas:**
- **Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas** Sukelia smarkų akių dirginimą.
- **Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas** Gali sukelti alerginę odos reakciją.
- **Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Kancerogeniškumas** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Toksiškumas reprodukcijai** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **STOT (vienkartinis poveikis)** Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
- **STOT (kartotinis poveikis)** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Aspiracijos pavojus** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **11.2 Informacija apie kitus pavojus**

- **Endokrininės sistemos ardamosios savybės**

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

### 12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

- **12.1 Toksiškumas**
- **Vandeninis toksiškumas:** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **12.2 Patvarumas ir skaidumas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **12.3 Bioakumuliacijos potencialas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **12.4 Judumas dirvožemyje** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**
- **PBT:** Nevartotina.
- **vPvB:** Nevartotina.
- **12.6 Endokrininės sistemos ardamosios savybės**  
Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios pasižymėtų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis.

(Tęsinys 12 psl.)

## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 12.03.2025

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 12.03.2025

Prekybos ženklas: Aerosol SOLL Primer-Paint RAL7034

(Puslapio 11 tęsinys)

- 12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis
- Kitos ekologinės nuorodos:
- Bendrosios nuorodos: Vandens užteršimo klasė 1 (Savarankiška klasifikacija): lengvai užteršia vandenį

### 13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

- 13.1 Atliekų apdorojimo metodai
- Rekomendacija: Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.

· Europos atliekų katalogas

15 01 10\* pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos

- Nevalytos pakuotės:
- Rekomendacija: Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.

### 14. SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

· 14.1 JT numeris ar ID numeris

· ADR, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas

· ADR

1950 AEROZOLIAI

· IMDG

AEROSOLS

· IATA

AEROSOLS, flammable

· 14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)

· ADR



· klasė

2 5F Dujos

· Pavojingumo etiketė

2.1

· IMDG, IATA



· Class

2.1 Dujos

· Label

2.1

· 14.4 Pakuotės grupė

· ADR, IMDG, IATA

atkrenta

not classified

· 14.5 Pavojus aplinkai:

· Marine pollutant:

Ne

· 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams Atsargiai: Dujos

· Pavojaus identifikavimo numeris (Kemlerio kodas): -

not classified

· EMS numeris:

F-D,S-U

· Stowage Code

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity

(Tęsinys 13 psl.)

**Saugos duomenų lapas**  
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 12.03.2025

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 12.03.2025

**Prekybos ženklas: Aerosol SOLL Primer-Paint RAL7034**

(Puslapio 12 tęsinys)

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Segregation Code</b>                                                      | above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.<br>SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:<br>Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.<br>For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.<br>For WASTE AEROSOLS:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
| · <b>14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones</b> | Nevartotina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| · <b>Transportavimas/kitos nuorodos:</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · <b>ADR</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · <b>Riboti kiekiai (LQ):</b>                                                  | 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · <b>Nekontroliuojami kiekiai (EQ)</b>                                         | Kodas: E0<br>Neleidžiama vežti kaip nekontroliuojamo kiekio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · <b>Transporto kategorija</b>                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| · <b>Tunelio apribojimo kodas:</b>                                             | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| · <b>IMDG</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>                                               | 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b>                                              | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>                                                | UN 1950 AEROZOLIAI, 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

\*

## 15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

· **15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**  
VOC 2004/42/EG: <840g/l

· **Direktyva 2012/18/ES**

· **Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS** Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· **Seveso kategorija P3a** DEGIEJI AEROZOLIAI

· **Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant žemesnės pakopos reikalavimus** 150 t

· **Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant aukštesnės pakopos reikalavimus** 500 t

· **REGLAMENTAS (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų (POT)**

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· **REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS** Apribojimo sąlygos: 3

· **Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo - II Priedas**

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· **REGLAMENTAS (ES) 2019/1148**

· **I Priedas - RIBOTO NAUDOJIMO SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI** (Viršutinė ribinė vertė licencijavimui pagal 5 straipsnio 3 dalį)

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

(Tęsinys 14 psl.)

LT

## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 12.03.2025

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 12.03.2025

**Prekybos ženklas: Aerosol SOLL Primer-Paint RAL7034**

(Puslapio 13 tęsinys)

|                                                                                                                                                                                    |           |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| <b>· II Priedas - SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI, APIE KURIUOS REIKIA PRANEŠTI</b>                                                                                                |           |   |
| 67-64-1                                                                                                                                                                            | acetonas  |   |
| <b>· Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)</b>                                                                                              |           |   |
| 67-64-1                                                                                                                                                                            | acetonas  | 3 |
| 78-93-3                                                                                                                                                                            | butanonas | 3 |
| 108-88-3                                                                                                                                                                           | toluenas  | 3 |
| <b>· Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles</b> |           |   |
| 67-64-1                                                                                                                                                                            | acetonas  | 3 |
| 78-93-3                                                                                                                                                                            | butanonas | 3 |
| 108-88-3                                                                                                                                                                           | toluenas  | 3 |

· Nacionaliniai normatyvai:

· Techninė instrukcija orui:

| Klasė | Dalis % |
|-------|---------|
| NK    | 50-100  |

· Vandens taršos klasė: 1 (Savarankiška klasifikacija) vandens užteršimo klasė: silpnai teršiantis vandenį.

· Kitos nuostatos, apribojimai ir draudimai

· Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos (SVHC) pagal REACH, 57 straipsnio

I sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· 15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

### 16. SKIRSNIS. Kita informacija

Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindas sutartiniais teisiniais santykiams.

Saugos duomenų lapas gali būti perduodamas trečiosioms šalims tik gamintojo prekiniais ženklais.

· Svarbios frazės

- H220 Ypač degios dujos.
- H225 Labai degūs skystis ir garai.
- H226 Degūs skystis ir garai.
- H280 Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.
- H302 Kenksminga prarijus.
- H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
- H312 Kenksminga susilietus su oda.
- H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
- H315 Dirgina odą.
- H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
- H318 Smarkiai pažeidžia akis.
- H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
- H332 Kenksminga įkvėpus.
- H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.
- H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
- H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
- H361 Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui.
- H372 Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
- H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
- H400 Labai toksiška vandens organizmams.
- H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

(Tęsinys 15 psl.)

## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 12.03.2025

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 12.03.2025

**Prekybos ženklas: Aerosol SOLL Primer-Paint RAL7034**

(Puslapio 14 tęsinys)

EUH018 Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) garų-oro mišinius.  
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džūvimą arba skilinėjimą.  
EUH071 Ėsdina kvėpavimo takus.

· **Ankstesnės versijos data:** 23.01.2025

· **Santrumpos ir akronimai:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Ūmaus toksiškumo įverčiai)

Flam. Gas 1A: Degiosios dujos – 1A kategorija

Aerosol 1: Aerosoliai – 1 kategorija

: Aerosoliai – 3 kategorija

Press. Gas (Comp.): Slėgio veikiamos dujos – Suslėgtosios dujos

Flam. Liq. 2: Degieji skysčiai – 2 kategorija

Flam. Liq. 3: Degieji skysčiai – 3 kategorija

Acute Tox. 4: Ūmus toksiškumas – 4 kategorija

Skin Corr. 1B: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 1B kategorija

Skin Irrit. 2: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 2 kategorija

Eye Dam. 1: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 1 kategorija

Eye Irrit. 2: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 2 kategorija

Resp. Sens. 1: Kvėpavimo takų jautrinimas – 1 kategorija

Skin Sens. 1: Odos jautrinimas – 1 kategorija

Skin Sens. 1A: Odos jautrinimas – 1A kategorija

Repr. 2: Toksinis poveikis reprodukcijai – 2 kategorija

STOT SE 3: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) – 3 kategorija

STOT RE 1: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis) – 1 kategorija

STOT RE 2: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis) – 2 kategorija

Asp. Tox. 1: Plaučių pakenkimo pavojus prarijus – 1 kategorija

Aquatic Acute 1: Pavojinga vandens aplinkai - ūmus pavojus vandens aplinkai – 1 kategorija

Aquatic Chronic 1: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 1 kategorija

· **\* Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys**